



P.U.H. „TIS”  
 ul. Witosza 11, 39-200 Pilzno, Polska  
 tel./fax (+48) 014 6722 350, (+48) 014 6722 353  
 tis@tis.com.pl www.tis.com.pl

## Automatyczne przyłbice spawalnicze

Przyłbice przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Automatyczna przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru właściwego stopnia zaciemnienia w zależności od przeznaczenia.

Przyłbica posiada certyfikat europejski CE.

<b>AS - 1</b>	Pole widzenia	96x42 mm
	Wymiary filtra	110x90x8 mm
	Stopień ochrony przed promieniowaniem UV/IR	15 wg DIN
	Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	4 wg DIN
	Zakres stopni zaciemnienia	9-13 wg DIN
	Opóźnienie przełączania (jasny/ciemny)	1/10000 s
	Opóźnienie przełączania (ciemny/jasny)	0.1-0.5 s
	Temperatura użytkowania	-5°C-55°C
	Masa	495 g

<b>AS-1-F</b>	Pole widzenia	96x42 mm
	Wymiary filtra	110x90x8 mm
	Stopień ochrony przed promieniowaniem UV/IR	13 wg DIN
	Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	4 wg DIN
	Zakres stopni zaciemnienia	9-13 wg DIN
	Opóźnienie przełączania (jasny/ciemny)	1/10000 s
	Opóźnienie przełączania (ciemny/jasny)	0.1-0.9 s
	Czułość	Płynna regulacja
	Temperatura użytkowania	-5°C-55°C
Masa	495 g	

<b>AS-2000-F</b>	Pole widzenia	96x42 mm
	Wymiary filtra	110x90x8 mm
	Stopień ochrony przed promieniowaniem UV/IR	13 wg DIN
	Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	4 wg DIN
	Zakres stopni zaciemnienia	9-13 wg DIN
	Opóźnienie przełączania (jasny/ciemny)	1/10000 s
	Opóźnienie przełączania (ciemny/jasny)	0.1-0.9 s
	Czułość	Płynna regulacja
	Temperatura użytkowania	-5°C-55°C
Masa	500 g	



**AS-1**



**AS-1-F**



**AS-2000-F**